

## Kassetteplaten voor toepassing onder legnesten in kippenschuren



DOORSNEDE PREFAB ELEMENT

Standaard maten:

A = 1550 mm.

B = 450 mm.

C = 120 mm.

D = 120 mm.

E = 28 mm.

F = 110 mm.

Gewicht element 155 x 45 x 240 cm = 1700 kg

Deze dekken zijn standaard te verkrijgen in lengtes van 2400 mm.

Dicht begin en einddruk evenals een passtuk korter dan 2400 mm verkrijgbaar.

De betonkwaliteit is B 35 MK 5d.

De standaard wapening is mat 8.150.150 feb 500.

De elementen kunnen met verlengde lepels door een deurgat van 3m x 3m voorgeopperd worden met een ruw terrein heftruck of verreiker.

De elementen kunnen simpel op betontegels worden gesteld elke 240 cm.

De elementen kunnen met een hydraulische klem worden gelegd, of aan de ingestorte kogelkopankers.

De elementen zijn aan de bovenzijde geschuurd afgewerkt.

### Plaatsen van de elementen:

De sponningen van de elementen voor het storten van de vloer met ontkistingsolie inspuiten.

Hierdoor ontstaat een dilatatie met de betonvloer, die vrij onder het element kan werken.

Besparing op betonvloeroppervlak, zaagwerk dilatatievoeg en kitwerk dilatatievoeg.

Geen beschadigingen van de monolith betonvloer, daar de werkzaamheden vooraf geschied zijn.

Bij toekomstige wijzigingen van de inrichting hebben de elementen een restwaarde i.p.v. een berg puin en afval.